



Gewährleistung/Warranty: 5 Jahre/Years



Abmessung
dimensions Ø300 mm x 495 mm

dimmbar
dimmable optional

Gewicht
weight 8,80 kg

Energieverbrauch
energy consumption 215 kWh / 1000h

Eingangsspannung
input voltage 220 - 240 V AC

Farbkonsistenz in Stufen
colour consistency in levels < 5 steps





Zündzeit in Sekunden
starting time in seconds < 0,5 s

Bestellübersicht / Order summary

Artikelnummer
item number 431050650022

EAN-Code 4260374011217

Lichtverteilungskurve/ Light distribution curve



Technische Daten/ Technical data

Farbtemperatur colour temperature	5000 K
Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux	27.400 lm
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	27.400 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	127 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	215,0 W
Lebensdauer lifetime	>50.000 h [L80,B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	< 80
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	80°, 100°, 120°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A++
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 80 %
Leistungsfaktor power factor	> 0,95
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-30° bis +50°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° bis +60°C
Schutzart protection class	IP65
Material material	Alu, Leuchtfeldabdeckung Glas