



Gewährleistung/Warranty: 5 Jahre/Years






Abmessung dimensions	Ø300 mm x 495 mm
dimmbar dimmable	optional
Gewicht weight	15,80 kg
Energieverbrauch energy consumption	327 kWh / 1000h
Eingangsspannung input voltage	220 - 240 V AC
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 5 steps
Zündzeit in Sekunden starting time in seconds	< 0,5 s

Bestellübersicht / Order summary

Artikelnummer item number	431050650033
EAN-Code	4260374011255

Lichtverteilungskurve/ Light distribution curve



Technische Daten/ Technical data

Farbtemperatur colour temperature	5000 K
Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux	37.500 lm
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	37.500 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	115 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	327,0 W
Lebensdauer lifetime	>50.000 h [L80,B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	< 80
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	80°, 100°, 120°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A+
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 80 %
Leistungsfaktor power factor	> 0,95
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-30° bis +50°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° bis +60°C
Schutzart protection class	IP65
Material material	Alu, Leuchtfeldabdeckung Glas