




Gewährleistung/Warranty: 5 Jahre/Years




Abmessung dimensions	ø400 x 138 mm
dimmbar dimnable	nein
Gewicht weight	5,50 kg
Energieverbrauch energy consumption	85 kWh / 1000h
Eingangsspannung input voltage	100 - 240 V AC
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 4 steps
Zündzeit in Sekunden starting time in seconds	< 0,4 s

### Bestellübersicht / Order summary

Artikelnummer item number	435080850029
EAN-Code	4260374013693

### Lichtverteilungskurve / Light distribution curve



### Technische Daten/ Technical data

Farbtemperatur colour temperature	5000 K
Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux	11.500 lm
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	11.500 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	135 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	85,0 W
Lebensdauer lifetime	> 50.000 h [L80,B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	> 83
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	80°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A++
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 80 %
Leistungsfaktor power factor	> 0,95
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-30° bis +55°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° bis +60°C
Schutzart protection class	IP65
Material material	Aluminium + PC

UGR <22

Abbildung ähnlich / similar to illustration