



Gewährleistung/Warranty: 5 Jahre/Years



Abmessung dimensions	320 x 327 x 91 mm
dimmbar dimnable	nein (optional 1-10V)
Gewicht weight	6,20 kg
Energieverbrauch energy consumption	63 kWh / 1000h
Eingangsspannung input voltage	100 - 240 V AC
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 5 steps
Zündzeit in Sekunden starting time in seconds	< 0,5 s

Bestellübersicht / Order summary

Artikelnummer item number	440050090306 (30° x 30°) 440050096006 (60° x 60°) 440050099006 (90° x 90°) 440050090606 (60° x 135°) 440050098506 (85° x 135°)
EAN-Code	4260292194252 (30° x 30°) 4260292195280 (60° x 60°) 4260292197536 (90° x 90°) 4260292194269 (60° x 135°) 4260292194276 (85° x 135°)

Technische Daten/ Technical data

Farbtemperatur colour temperature	5000 K
Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux	7.700 lm, 7.750 lm, 7.650 lm, 7.800 lm
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	7.700 lm, 7.750 lm, 7.650 lm, 7.800 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	max. 124 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	63,0 W
Lebensdauer lifetime	>60.000 h [L80,B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	< 80
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	30° x 30°, 60° x 60°, 90° x 90°, 60° x 135°, 85° x 135°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A++

Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 80 %
Leistungsfaktor power factor	> 0,95
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-30° bis +50°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° bis +60°C
Schutzart protection class	IP55
Material material	Aluminium

Lichtverteilungskurve/ Light distribution curve








Abbildung ähnlich / similar to illustration