



Gewährleistung/Warranty: 5 Jahre/Years



Fassung socket	G 13
Abmessung dimensions	1500 x ø26 mm
Gewicht weight	0,487 kg
Eingangsspannung input voltage	100 - 250V AC
Energieverbrauch energy consumption	21 kWh / 1000h

Technische Daten/ Technical data

Farbtemperatur colour temperature	4000 K, 5000 K, 6000 K
Nutzlichtstrom (lm)* useful luminous flux	2.792 lm, 2.923 lm, 2.877 lm
LED-Lichtstrom LED-luminous flux	3.750 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	170 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	21,9 W
Lebensdauer lifetime	> 50.000 h [L80,B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	> 83
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	130°
Bemessungsabstrahlwinkel rated beam angle	130°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A++
Abdeckung cover	diffus
Zündzeit in Sekunden starting time in seconds	< 0,4 s
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 80 %
Leistungsfaktor power factor	> 0,95
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-20° bis +45°C
Lagertemperatur storing temperature	-50° bis +80°C
Schutzart protection class	IP20
Material material	Al+PC

* = Die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung der Leuchte wird von der Bauart der Leuchte bestimmt.

* = The overall energy efficiency and light distribution of any installation that uses such lamps are determined by the design of the installation.

Lichtverteilungskurve/ Light distribution curve

